

汚れを取りながらツヤを出す、ウレタン・アクリル施工の床のお手入れに！

- 樹脂ワックスに汚れ落とし効果をプラスしました。
- 抗菌剤を配合し優れた抗菌効果を発揮いたします。

<使用方法>

- ①床面を水拭きし、ゴミ、ホコリを取り除いて乾燥させて下さい。
- ②スプレーのストッパーを上にあげ、矢印部分に差し込みます。
- ③床に直接スプレーし、すぐに、乾いた布で拭き上げて下さい。(1㎡あたり8回スプレー)
- ④約5分乾燥させて下さい。乾燥する前に歩かれますと足跡が付くことがございますので注意して下さい。
- ⑤使用後は必ずストッパーを元に戻して下さい。

①




乾 燥

②



③



④

乾 燥

⑤



※ 普段のお手入れは、水拭きで十分です。

<使用上の注意>

※必ず商品のラベルにある使用上の注意をよく読んでお使い下さい。

※塗布直後は、床面が滑りやすいので、十分乾燥するまで歩行しないで下さい。

※フロアコーティング専用お手入れ商品です。その他の目的で使用しないで下さい。

使用できない床(白木・石材・屋外の床・特殊な床【漆・ニス・鏡面仕上げ・つや消し仕上げの床】等)